

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Un material de uretano/poliurea para reparación del hormigón de dos componentes, 70% sólidos, de fraguado muy rápido, baja viscosidad, alta resistencia. **TuffPatch Turbo #620** está formulado para ser utilizado en combinación con arena limpia y seca para reparaciones rápidas sobre hormigón astillado y deteriorado.

Su rápido aumento de la fuerza de compresión permite el tráfico pesado de montacargas, solo minutos después de su colocación. La baja viscosidad del producto (24 cps) le permite penetrar en las grietas más pequeñas y en los rellenos de arena lo que resulta en una excelente adhesión al hormigón. Formulado para ser utilizado en aplicaciones interiores y exteriores, **TuffPatch Turbo #620** se puede aplicar solo en superficies secas a temperaturas entre 20°F y 90°F.

### VENTAJAS

- Fácil de utilizar (elimina la necesidad de un contenedor de mezcla)
- Se puede aplicar hasta un mínimo de 20 Grados F
- Un retorno al servicio extremadamente rápido que permite el tráfico de montacargas en 15 minutos
- Su viscosidad extremadamente baja permite la penetración en las grietas
- Excelente para reconstruir juntas de control desprendidas y transiciones de losas de hormigón

### LIMITACIONES

- NO APLIQUE SOBRE SUPERFICIES HÚMEDAS
- Se decolorará si se expone a las fuentes de rayos UV
- Vida útil limitada una vez abierto el contenedor

### EMPAQUE

Kit de 2 galones, 1 galón de la parte A y 1 galón de la Parte B.

**Colores Disponibles:** Solo gris

### APLICACIÓN DEL PRODUCTO

**Preparación de la Superficie:** El sustrato de hormigón debe estar limpio, firme y libre de polvo o agua estancada. Retire todos los compuestos de curado, revestimientos, hormigón suelto y residuos a través de un lijado abrasivo o astillado. Para obtener mejores resultados, corte los bordes del área de parcheo con una sierra en una profundidad de ¼". Donde haya acumulación de aceite o grasa, se debe desengrasar la superficie para asegurar una adhesión fuerte. Si los contaminantes siguen estando presentes después de varias limpiezas, se debe remover hormigón adicional hasta alcanzar un material de sustrato limpio y firme.

**Advertencia:** *TuffPatch Turbo #620 es sensible a la humedad y solo debe ser aplicado sobre superficies secas.*

**Aplicación:** TuffPatch Turbo #620 se aplica en seis sencillos pasos:

- Limpie el área que será reparada
- Aspire y retire todos los escombros
- Rellene el área a reparar con arena de sílice
- Mezcle los líquidos de TuffPatch Turbo #620
- Sature la arena de sílice con TuffPatch Turbo #620
- Limpie cualquier exceso de relleno

**Limpieza y Eliminación:** Lave sus manos con agua y jabón. Limpie las herramientas utilizadas con un disolvente de uso general como xileno o diluyente de laca. Deseche de conformidad con las normas locales y estatales.