



## DATOS TÉCNICOS

# TRAZADO DE LÍNEAS DE ALTO RENDIMIENTO

PRODUCTO #750

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Trazado de Líneas de Alto Rendimiento #750 es un revestimiento de epoxi de curado rápido, de dos componentes, 100% sólidos utilizado para el trazado de líneas.

### VENTAJAS

- Fácil proporción de mezcla de 2 a 1
- Fácil de aplicar utilizando un rodillo sin derrames de 3/8" de alta calidad
- Fórmula de alta resistencia para una mejor cobertura
- Soporta las condiciones de desgaste abrasivo por más tiempo que la cinta de seguridad, o los productos de trazado de líneas en aerosol
- Curado rápido para acelerar la ejecución del proyecto (generalmente de 3-5 horas a 70 grados F)

### USOS DEL PRODUCTO

- Delineado de pasillos en fábricas, almacenes, muelles de carta y centros de servicio de automóviles
- Marcas de seguridad requeridas por OSHA
- Demarcación de líneas de estacionamiento vehicular en garajes
- Bordillos y escalones

### LIMITACIÓN

- No aplique a menos de 45 grados F
- No aplique sobre superficies que no se hayan limpiado o desgastado
- No aplique sobre superficies húmedas o mojadas
- No aplique en un espesor menor a 20 mils
- No deje el material mezclado en el recipiente de mezcla

### APLICACIÓN DEL PRODUCTO

**Preparación de la Superficie:** El área a recubrir debe estar limpia y libre de grasa, aceites, revestimientos descascarados, o cualquier otra cosa que pueda interferir con la adhesión de este producto. Se debe raspar el área a recubrir utilizando papel de lija o una malla de paneles de yeso.

**Mezcla:** Combine la Parte A (resina) con la Parte B (endurecedor) utilizando una varilla o cuchilla mezcladora por 2-3 minutos, o hasta que el pigmento sea consistente. Este es un producto epoxi de curado rápido, después de mezclar vierta inmediatamente el material en tiras sobre el suelo. Los materiales dejados en el recipiente de mezcla se volverán inutilizables en pocos minutos.

**Limpieza:** Lave la piel con agua y jabón. Las herramientas y equipos se deben limpiar con un disolvente de uso general.

**Eliminación:** Deseche adecuadamente y de conformidad con las normas locales y estatales.

### VENTAJAS

Disponible en un kit de 1 galón

Colores disponibles en amarillo, rojo, blanco y azul.

COBERTURA (Cada Kit)

Tiras de 160 pies lineales de 6"

Tiras de 240 pies lineales de 4"